

RÄTT TOUCH

FÖR PÅLITLIGA
RESULTAT



**MFC-8950DWT ÄR DEN ULTIMATA
PRESTANDASKRIVAREN FÖR ARBETSGRUPPER,
MED HÖG UTSKRIFTSKRAFTIGHET OCH ROBUST
DRIFTSÄKERHET FÖR MYCKET KRÄVANDE
AFFÄRSMILJÖER**

Funktioner som optimerar ditt arbetsflöde

- Hög utskriftshastighet på upp till 40 sidor per minut
- Toner med extra hög kapacitet för upp till 12 000¹ sidor
- Intuitiv 12,6 cm färgpekskärm
- Papperskapacitet på 1 050 ark som standard
- Automatisk dubbelsidig utskrift, faxning, kopiering och skanning
- 1 200 x 1 200 dpi upplösning
- Första utskriften på mindre än 8,5 sekunder
- Klar för AirPrint och Google Cloud Print
- Appar för smartphones och surfplattor



SKRIV UT



FAXA



KOPIERA



SKANNA

DEN ULTIMATA ALLT-I-ETT-LÖSNINGEN FÖR ARBETSGRUPPER

Brother vet att informationsflödet är viktigt för din verksamhet, oavsett hur stort företaget är. MFC-8950DWT är den ultimata allt-i-ett-maskinen för utskrift, skanning, kopiering och faxning i en och samma robusta enhet, med professionella lösningar för bättre arbetsflöde.

PRODUKTIV

Med första utskriften på mindre än 8,5 sekunder och en högsta utskriftshastighet på upp till 40 sidor per minut kan stora utskriftsjobb enkelt hanteras och slutföras före deadline. Med den intuitiva 12,6 cm stora färgpekskärmen får användarna önskat resultat snabbt och enkelt.

FLEXIBEL

Stora utskriftsvolymer kräver professionell pappershantering. Maskinen har en imponerande total papperskapacitet på 1050 ark. Den automatiska dokumentmataren för 50 ark möjliggör dubbelsidig skanning och kopiering i hög hastighet.

KOSTNADSEFFEKTIV

En rad kostnadsbesparande funktioner som exempelvis tonersparläge och djupt viloläge⁴ sänker utskriftskostnaderna märkbart. Toner med extra hög kapacitet för upp till 12 000¹ sidor i kombination med en separat trumhet garanterar enastående låga driftskostnader.



BROTHERS MANAGEMENTLÖSNINGAR

MFC-8950DWT är kompatibel med en rad hjälpprogram för administrering och hantering av skrivare:

- **BRAdmin Professional** – Ett managementverktyg för övervakning och konfigurering av skrivare som finns utspridda på olika platser. Från en annan ort kan du diagnosticera problem som användaren rapporterat och ställa in automatiska e-postlarm för omedelbar felanmälan av driftavbrott. Detta verktyg ger dig möjlighet att lösa potentiella problem innan de påverkar produktiviteten.
- **Webbaserad administration** – Hantera och konfigurera en bestämd skrivare genom att skapa en direkt uppkoppling via en vanlig webbläsare.
- **Universell skrivardrivrutin** – En enda och lättanvänd skrivardrivrutin som kan användas för flera Brother-skrivare och distribueras till olika platser från en central plats.

”MFC-8950DWT är en intuitiv och mångsidig prestandaskrivare som är perfekt för den krävande arbetsgruppen.”

PROFESSIONELL

Med en upplösning på 1 200 x 1 200 dpi får du alltid utskrifter i hög kvalitet med knivskarp återgivning in i minsta detalj. Med standardfunktionerna för automatisk dubbelsidig utskrift och utskrift av häften kan du framställa viktiga affärsdokument som häften i A5 och därmed sänka pappersförbrukningen med upp till 75 %.

INTEGRERAD

En rad kraftfulla skanningsfunktioner, bland annat skanning till nätverket (endast Windows®) och skanning till FTP, gör att informationen kan delas både internt och externt på ett ögonblick. Ethernet nätverksanslutning och kompatibilitet med utskriftskontroller som PCL6 and BR-Script3 (Postscript®3™ språkemulering) möjliggör en fullständig integration i dina affärssystem och dokumentprocesser.

DRIFTSÄKER

MFC-8950DWT kan enkelt hantera upp till 5 000 sidor per månad. Skrivaren levererar enastående kvalitet och prestanda och uppfyller alla behov i mycket krävande affärsmiljöer.

SÄKERHET FÖR FÖRETAGET

- **Skapa en säker anslutning** – Med 802.1x och de senaste säkerhetsprotokollen för nätverks säkerhet, inklusive LEAP och Microsoft® PEAP, ansluts MFC-8950DWT till företagets säkra nätverk på ett tillförlitligt sätt.
- **Ta kontrollen över kostnaderna** – genom att ge utvalda användare begränsad åtkomst till fax-, utskrifts-, skannings- och kopieringsfunktionerna. Du kan blockera dem helt eller bara låta dem skriva ut ett begränsat antal sidor inom en bestämd period.



MFC-8950DWT – utskifter med låg miljöpåverkan

Vårt miljöarbete har resulterat i en mängd funktioner med miljön i fokus, och vi har även erhållit en rad miljömärkningar och utmärkelser:

- **Separat toner och trumma:** Mindre spill och lägre utskriftskostnader.
- **Tonersparläge:** Eco-funktionen förbrukar mindre toner och kan hjälpa dig att sänka utskriftskostnaderna.
- **Dubbelsidig utskrift, N till 1 och utskrift av häften:** Minska pappersförbrukningen med upp till 75 % genom att skriva ut flera sidor på ett och samma ark.
- **Djupt viloläge⁴:** I det här läget förbrukar skrivaren i genomsnitt 1,6 watt när den inte används. Det är inte ens en sjättedel av energiförbrukningen i vanligt vänteläge.
- **Tyst läge:** Sänker ljudnivån så att skrivaren inte stör i tysta arbetsmiljöer enligt Blå Ängelns rekommendationer.



ALLMÄNT

Teknik	Svartvit laserskrivare
Laserklass	Laserprodukt i klass 1 (IEC 60825-1:2007)
Processor	StarSapphire 400 MHz
Minne	128 MB (kan utökas till 384 MB med 1 x 144-stifts, 16-bitars DDR2 DIMM)
Lokalt gränssnitt	Höghastighets-USB 2.0 och USB Host för direkt utskrift och skanning från USB-minne
Trådbunden nätverksanslutning	Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
Trådlös nätverksanslutning	IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi Direct™	Skriv ut trådlöst utan att gå via en trådlös accesspunkt
Enkel trådlös inställning	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) och AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Display	12,6 cm (5 tum) TFT-färgpekskärm

SVARTVIT SKRIVARE FÖR AUTOMATISK DUBBELSIDIG UTSKRIFT

Utskriftshastighet standard (Simplex)	Upp till 40 ppm (sidor per minut)
Dubbelsidig utskriftshastighet (duplex)	Upp till 18 ipm (bilder per minut)
Upplösning	1 200 x 1 200 dpi, HQ1200 (2 400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
Uppvärmningstid	Mindre än 3 sekunder (från viloläge)
Första utskrift	Mindre än 8,5 sekunder (från vänteläge)
Skrivarspråk	PCL6, BR-Script3 Postscript®3™ språkemulering), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Inbyggda teckensnitt (PCL)	66 skalbara teckensnitt, 12 bitmappade teckensnitt
Inbyggda teckensnitt (PS)	66 kompatibla teckensnitt
Inbyggda streckkoder (PCL)	UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C)

SVARTVIT KOPIATOR FÖR AUTOMATISK DUBBELSIDIG UTSKRIFT

Kopieringshastighet standard	Upp till 40 kopior per minut
Upplösning	1 200 x 600 dpi
Första utskrift	Mindre än 10,5 sekunder (från vänteläge)
Flersidig kopiering/buntning/sortering	Upp till 99 kopior från respektive sida (buntning eller sortering)
Förmskning/förstoring	Förmska och förstora dokument från 25 % till 400 % i steg om 1 %
N till 1-kopiering	Komprimera 2 eller 4 sidor till en enda A4-sida

SVARTVIT FAX FÖR AUTOMATISK DUBBELSIDIG UTSKRIFT

Överföringshastighet	33 600 bps (Super G3)
Internetfax (iFAX)	Faxa dokument vart som helst i världen över Internet
PC-Fax	Skicka och ta emot fax från din PC via en telefonlinje (Mottagning endast för Windows®)
Ringsignalavkänning	Känner av olika ringsignaler (endast Storbritannien och Danmark)
Vidaresändning och hämtning av fax	Vidaresänd eller hämta fax till eller från en annan plats
Sändnings-/mottagningsminne	Upp till 500 sidor (ITU-T testtabell, standardupplösning, JBIG)
Felkorrigeringsläge (ECM)	Skickar om misslyckade försändelser om avsändaren har ECM

FÄRGSKANNER FÖR AUTOMATISK DUBBELSIDIG UTSKRIFT

Upplösning	1 200 x 1 200 dpi (från flatbädd), 1 200 x 600 dpi (från automatisk dokumentmatare), 19 200 x 19 200 dpi (förbättrad)
Gråskala	256 nyanser
Färgdjup	48 bitar internt, 24 bitar externt
Funktioner för pull-skanning	Skanna till e-post, bild, OCR, fil och sökbar PDF (alla funktioner tillgängliga med den medföljande programvaran)
Funktioner för push-skanning	Skanna till nätverksmap (endast Windows®), FTP och e-postserver (tillgänglig när skrivaren är ansluten till ett nätverk)
Drivrutiner	TWAIN, WIA, ICA, SANE ³ och ISIS ³



PAPPERSHANTERING

Pappersinmatning	Standardmagasin för 1 000 ark Kombifack för 50 ark
Pappersutmatning	Automatisk dokumentmatare (ADF) för 50 ark 150 ark med framsidan nedåt 1 ark med framsidan uppåt (rak pappersmatning)

PAPPERSSPECIFIKATIONER

Papperstyper och papperstorlekar	Standardmagasin – A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (långsida), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio (A4 stöds endast vid automatisk dubbelsidig utskrift) Kombifack – bredd: 76,2 mm till 215,9 mm x längd: 127 mm till 355,6 mm ADF (automatisk dokumentmatare) – standardpapper och återvunnet papper
Pappersvikt	Standardmagasin – standardpapper och återvunnet papper (60-105 g/m ²) Kombifack – standardpapper, återvunnet papper och finare kontorspapper (60-163 g/m ²)
Kuvert- och etikettutskrift	ADF (automatisk dokumentmatare) 64-90 g/m ² Ja, från kombifack (precision och driftsäkerhet beror på det aktuella papperets kvalitet och typ)

WINDOWS DRIVRUTINFUNKTIONER

Förmskning	Förmska 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor till en enda A4-sida (stöds även av Mac)
Affischutskrift	Förstora 1 A4-sida till affisch med 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor
Vattenstämpel	Lägg till förinställd text i dina dokument i form av en vattenstämpel
Makroutskrift	Skapa och bädda in egna mallar för dina utskriftsjobb
ID-utskrift	Förse dina utskrivna dokument med en ID-märkning
Utskrift av häften	Skriv ut dokument som häften i A5
Tyst läge	Sänker skrivarens ljudnivå vid utskrift (samtidigt sänks utskriftshastigheten något)
Hoppa över tom sida	Ignorerar tomma sidor i dina dokument
Skriv om	Skriver ut det dokument som senast skickades till skrivaren

NÄTVERK / HJÄLPPROGRAM

Webbaserad administration	Programvara för webbaserad administration
Hjälpprogram för distribuering av skrivardrivrutiner	Ett snabbt och enkelt sätt att installera Brother-skrivardrivrutiner på en nätverksansluten Windows®-PC
BRAdmin Professional	För LAN-/WAN-hantering ¹
Lagra utskriftsloggen i nätverket	Registrerar olika användares utskriftsaktiviteter
Felanmälan via e-post	Automatiska larm skickas via e-post när skrivaren behöver åtgärdas

OPERATIVSYSTEM SOM STÖDS

Windows®	Windows 7® (32- och 64-bitarsversioner), Windows Vista® (32- och 64-bitarsversioner), Windows® XP Professional (32- och 64-bitarsversioner), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32- och 64-bitarsversioner), Windows® Server 2003 (32- och 64-bitarsversioner). Observera att Windows® Server 2003 och 2008 endast stöder utskrift.
Mac	Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x eller senare
Linux	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64-miljö)

SÄKERHETSFUNKTIONER

Inställningsläs	Läser kontrollpanelen för att förhindra oönskad användaråtkomst
Funktionsläs V2	Begränsar åtkomsten till utskrifts-, fax-, kopierings- och skanningsfunktioner och begränsar antalet utskriftsjobb
Säker utskrift med SSL	IPF-baserad kryptering för utskrift
IP-filtrer	Åtkomstbegränsning baserad på IP-adresser (endast IPv4)
802.1x (åtkomstkontroll för trådbundna nätverk)	Protokoll som stöds – EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS
Trådlös nätverks säkerhet för företag	Protokoll som stöds – LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS
Trådlös nätverks säkerhet standard	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR / TILLBEHÖR

Medföljande toner	Ca 8 000 sidor ¹
Standardtoner	TN-3330 - ca 3 000 sidor ¹
Höghastighetstoner	TN-3380 - ca 8 000 sidor ¹
Toner med extra hög kapacitet	TN-3390 - ca 12 000 sidor ¹
Trumma	DR-3300 - ca 30 000 sidor (ett utskriftsjobb per sida)
Extra pappersmagasin som tillbehör	LT-5400 – upp till 500 ark



VIKT OCH MÅTT

Med förpackning	764 (b) x 563 (d) x 924 (h) mm / 32,5kg
Utan förpackning	491 (b) x 415 (d) x 607 (h) mm / 20,8kg

MILJÖ

Typisk strömförbrukning	2,6 kWh / vecka 694 W i drift, 9,8 W i vänteläge, 1,6 W i djupt viloläge (6,8 W när trådlös funktion är aktiverad)
Ljudtryck	59 dBA i drift, 54 dBA i tyst läge, 37 dBA i vänteläge
Ljudeffekt	6,63 BA i drift, 6,4 BA i tyst läge, 4,7 BA i vänteläge
Energiparläge	Förbrukar mindre ström när den inte används
Tonersparläge	Sänker tonerförbrukningen

ARBETSBELASTNING

Rekommenderad utskriftsvolym per månad	1 000 till 5 000 sidor
Maximal utskriftsvolym per månad	Upp till 100 000 sidor ²



¹Uppgivet värde enligt ISO/IEC19752. ²Maximalt antal utskrivna sidor per månad, kan användas för att jämföra hållbarheten mellan likvärdiga Brother-produkter. För maximal livslängd bör du välja en skrivare avsedd för en arbetsbelastning som överstiger dina utskriftsbehov med god marginal. ³Kan laddas ned från <http://solutions.brother.com>. ⁴Endast tillgängligt när trådlös funktion är avaktiverad.

Återförsäljare:

brother
at your side

Brother Sverige

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel: 031-734 12 00 – Fax: 031-734 12 50

Webbplats: www.brother.se – E-post: info@brother.se

Samtliga specifikationer uppdaterade vid trycktilfället. Brother är ett registrerat varumärke som ägs av Brother Industries Ltd. Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.