

PT-H500

Etichettatrice palmare professionale



Caratteristiche principali:

Display grafico retroilluminato

- Caratteri di testo di semplice lettura e possibilità di visualizzare l'anteprima delle etichette prima della stampa.

Molteplici opzioni di alimentazione

- Alimentazione tramite batterie AA alcaline standard o ricaricabili, adattatore CA e batteria Li-ion ricaricabile opzionali.

Ampia gamma di funzionalità integrate per la personalizzazione delle etichette

- Etichette facilmente personalizzabili grazie a un'ampia dotazione di elementi selezionabili: 14 font, 126 cornici e oltre 600 simboli.

Tastiera standard tipo PC

- Rende più efficiente la digitazione.

Portatile

- Il design ergonomico e compatto finalizzato alla massima portabilità e l'alimentazione a batteria consentono di stampare le etichette ovunque sia necessario.

Connessione al PC

- È possibile stampare da un PC utilizzando il software P-touch Editor.

Caratteristiche generali

Contenuto della confezione	Etichettatrice PT-H500 nastro nero su bianco da 24 mm (lunghezza 4 m) Cinturino da polso, cavo USB, CD-ROM Guida rapida all'uso
Lingue supportate	20 † inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, italiano, olandese, danese, norvegese, svedese, finlandese, ungherese, ceco, polacco, romeno, sloveno, slovacco, croato, turco, portoghese brasiliano

Dimensioni e peso

Senza imballo	121 (L) x 247 (P) x 89 (A) † 830 g
Con imballo	303 (L) x 301 (P) x 124 (A) † 1,6 kg
Master Carton	315 (L) x 385 (P) x 324 (A) † 5,35 kg
Prodotti in ogni master carton	3

Caratteristiche tecniche

Tastiera	70 tasti di gomma QWERTY
Tastierino numerico dedicato	Sì
Tipo di display	Display grafico LCD monocromatico retroilluminato con funzionalità di anteprima dell'etichetta
Risoluzione display	15 caratteri per 3 righe † 128 x 64 punti
Velocità di stampa	Fino a 30 mm/secondo (adattatore CA) Fino a 20 mm/secondo (batteria)
Risoluzione di stampa	180 dpi / 128 punti
Massima altezza di stampa	18,1 mm
Tipo di taglierina	Automatica
Lunghezza etichette	30mm min † 300 mm max
Numero massimo di righe per etichetta	7 (24 mm di ampiezza)
Margini nastro	Margine ampio, margine stretto, in sequenza, senza taglio, nastro speciale
Stampa testo verticale	Sì
Stampa a specchio	Sì
Stampa copie	Da 1 a 99
Numerazione automatica	Da 1 a 99 † Numerica e alfanumerica

Memoria

Qtà max di caratteri per etichetta	280
Posizioni di memoria etichette	50

Creazione etichette

Font	14 † Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los Angels, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic
Stili font	11 † Normale, grassetto, contorno, ombreggiato, riempito, corsivo, corsivo & grassetto, corsivo & contorno, corsivo & ombreggiato, corsivo & riempito, verticale
Dimensioni caratteri	6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, 48 punti
Simboli	618
Cornici	99
Codici a barre	9 † CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128

Modelli di etichette preconfigurate	Modelli: 18 Layout a blocchi: 24
Modelli "Label Collection" (Raccolte di etichette preconfigurate)	25
Funzione contrassegno cavi (etichette a bandierina)	Sì (utilizzando la funzione Modelli)

P-touch Editor 5.1

Sistemi operativi supportati	Microsoft Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS/X 10.6.8 to 10.8.x
Lingue supportate	inglese, francese, tedesco, olandese, italiano, spagnolo, portoghese, danese, norvegese, svedese, finlandese, ungherese, ceco, polacco
Numero di font	Tutti i font True-Type installati
Formati immagini supportati	BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO, JPEG, funzionalità di acquisizione schermo
Numero di cornici	126
Impostazione lunghezza etichetta	25 mm - 1.000 mm
Numero di codici a barre	17
Numerazione sequenziale	1-5000, A-Z, a-z
Numero di copie	2 - 5.000 (Max)
Database supportati	csv, txt, mdb, xls, Microsoft® SQL server database (solo Windows®)
Caricamento/Salvataggio design etichette	Sì
Rilevamento colore e dimensione nastro	Sì

Consumabili

Tipo di nastro	TZe, HSe
Ampiezza nastro	3.5, 6, 9, 12, 18 e 24 mm

Accessori opzionali

Batterie	BA-E001: batteria Li-ion ricaricabile Batterie alcaline/ricaricabili AA (LR6/HR6)
Adattatore CA	Sì (AD-E001)