



Étiqueteuse Professionnelle

PT-E560BTVP

Étiqueteuse conçue pour les électriciens et installateurs réseau

PT-E560BTVP

L'étiqueteuse PT-E560BT offre une solution d'étiquetage professionnelle pour toute installation électrique ou réseau. Il est essentiel pour les professionnels du bâtiment de s'assurer que les câbles, conduits, interrupteurs et prises sont clairement identifiés avec des étiquettes durables. Grâce à ses fonctions intégrées spécifiques à l'industrie, des touches dédiées et sa connectivité Bluetooth, la PT-E560BT permet une impression rapide et efficace, où que vous soyez sur site.



Caractéristiques principales :

- Créez des étiquettes durables grâce aux fonctions intégrées faciles à utiliser. Créez également des étiquettes à partir d'un PC grâce au logiciel P-touch Editor, ou bien à partir d'un smartphone ou d'une tablette avec l'application Pro Label Tool
- Large écran LCD rétroéclairé
- Imprimez des étiquettes jusqu'à 24mm de largeur
- Vitesse d'impression jusqu'à 30mm/sec et découpe automatique (complète et demi-coupe) avec la fonction "facile à peler" pour imprimer des étiquettes à la chaîne, en les maintenant dans le bon ordre
- 6 touches « raccourcis » pour créer des étiquettes pour câbles, blocs, baies de brassage, des étiquettes drapeau ou encore des gaines thermo rétractables
- Imprimez des étiquettes avec des QR codes, codes-barres ou encore logos
- Compatible avec les rubans professionnels Brother, spécialement conçus pour une utilisation industrielle et qui possèdent une résistance à l'eau, à l'abrasion, aux produits chimiques et aux températures extrêmes.



Général

Inclus dans l'emballage :

Étiqueteuse PT-E560BT,
Batterie Li-ion rechargeable,
Câble USB Type-C (1m,
noir), 1 ruban 12mm flexible
noir sur blanc /
1 ruban 24mm adhésif
puissant noir sur jaune,
Documentation, Mallette de
transport

Langues disponibles :

20 (Anglais, Allemand,
Français, Espagnol,
Portugais, Italien, Néerlandais,
Danois,
Norvégien, Suédois, Finnois,
Hongrois, Tchèque,
Polonais, Roumain, Slovène,
Slovaque, Croate,
Turque, Portugais Brésilien)

Poids & Dimensions

Dimensions de l'étiqueteuse seule

(L) x (l) x (H)
132mm x 244mm x 80mm

Poids de l'étiqueteuse seule (Kg)

1,05kg

Impression

Résolution d'impression

180 dpi

Vitesse d'impression

Avec adaptateur USB-PD
(PA-AD-004) : 30 mm/sec
Avec batterie : 20 mm/sec

Largeur d'impression Max. (mm)

3,5; 6; 9; 12; 18; 24mm

Hauteur d'impression Max.

18mm

Découpe

Automatique Complète et
Demi-coupe

Type de cutter

Découpe complète,
Demi-coupe

Fonctions avancées

Générale | Blocs |
Enroulement de câble |
Câble drapeau | Baies de
brassage | Gaine thermo
rétractable | Sérialisation
(incrémentation automatique
des chiffres)

Design

Type de design

Portable

Couleurs

Orange & noir

Clavier

AZERTY

Matière du clavier

Caoutchouc

Fonction touches

Texte

Nombre de touches

70

Écran

Taille de l'écran LCD

75mm x 45mm

Résolution

Graphique, 240x120
points

Aperçu

Oui

Affichage de texte sur écran :

18 caractères x 3 lignes
(utilise 17 caractères x 2
lignes)

Rétroéclairage

Oui

Alimentation

Batterie Li-ion
BA-E001

Adaptateur USB-PD
PA-AD-004 (pas inclus)

Arrêt automatique :
Avec batterie : 20min.
(arrêt, 10 min. ~ 1 hr.)
En chargement USB :
20min. (arrêt, 10min. ~
12 hrs.)

Interfaces

Connexion PC
Oui

Interfaces
USB, Bluetooth

Bluetooth
Version 5.0
(SPP/iAP)

USB
Windows : USB 1.1,
2.0, 3.0
Mac : USB 1.1, 2.0

MFi
Oui (3.0)

Logiciel & Application

Logiciel
P-touch Editor

Application
Pro Label Tool

Compatibilité OS

Android
9, 10, 11, 12, 13

iOS
15, 16

Windows
Win 10, 11

Mac
11, 12, 13

Mémoire

Caractères par étiquette
1 800

Étiquettes sauvegardées
99

Design d'étiquette (logiciel)

Nombre de caractères (sans espace)

684

Nombre de lettres avec accent

147

Nombre de symboles

476

Tailles de caractère

8 (Auto/6/9/12/18/24/36/42/48pt)

Largeurs de caractère

5 (x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Polices

14 (Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los Angeles, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, LetterGothic)

Styles de caractère

10

(Normal/Gras/Souligné/Ombre/Solid/Italique/Italique Gras/Italique Souligné/Italique Ombre/Italique Solid)

Cadres

7

Souligné

Oui (un des styles)

Barré

Oui (un des styles)

Codes-barres

11 (CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC/EAN128), CODE128, QR code, Datamatrix)

1D codes-barres pour le transfert de modèles seulement; RSS-14 (Standard, Tronqué, Empilé, Omni empilé), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, empilé)

2D codes-barres pour le transfert de modèles seulement; PDF417, AztecCode

Format d'étiquette (logiciel)

Tampon de texte

Max. 1 800 caractères

Nombre maximal de lignes par étiquette

7 lignes (étiquettes de 24mm de large)

Blocs de texte Maximum

99 blocs

Longueur d'étiquette Minimum

30mm

Paramètre de longueur de ruban

Auto, 10 ~ 999mm (selon le type d'étiquette)

Types de marge

1. Complète : Non / Demi-coupe : Oui
2. Complète : Oui / Demi-coupe : Oui
3. Complète : Non / Demi-coupe : Non
4. Complète Oui / Demi-coupe : Non
5. Complète : Non / Demi-coupe : Oui + Chain
6. Complète : Oui / Demi-coupe : Oui + Chain
7. Complète : Non / Demi-coupe : Non + Chain
8. Complète : Oui / Demi-coupe : Non + Chain
9. Ruban spécial

Alignement du texte

Gauche, Centre, Droite, Justifié

Insertion/écrasage de texte

Insertion seulement

Format des lignes

Oui

Impression (logiciel)

Copie (répétition) Impression

Oui (1-99)

Impression miroir

Oui

Numérotation automatique

Oui (1-99)

Simultanée, Avancée, Octale, Décimale, Hexadécimale

Impression verticale du texte

Oui (dans les paramètres de style d'étiquette)

Rotation du texte (pour l'étiquetage de câble)

Une rotation | Plusieurs rotation