



Etichettatrice Professionale

PT-E560BTVP

Stampa su richiesta di etichette resistenti e conformi al settore.

Una chiara identificazione e un alto standard di sicurezza sono fondamentali per qualsiasi impianto elettrico. Dotato di un ampio display grafico e di funzioni dedicate per le attività di etichettatura più comuni, tra cui quadri elettrici, schede di distribuzione, condotti, prese, identificazione di gruppi di comando e cavi, il modello PT-E560BT è la stampante ideale per la produzione di etichette resistenti e di lunga durata su richiesta. Il bluetooth integrato offre la flessibilità di stampare etichette dal PC con il software di Brother P-touch Editor per la progettazione delle etichette o dallo smartphone utilizzando l'app 'Pro Label Tool' di Brother.

PT-E560BTVP



Caratteristiche principali:

- Crea etichette resistenti tramite la tastiera, il software per PC o semplicemente collegalo al tuo smartphone o tablet tramite Bluetooth e utilizza l'app Brother 'Pro Label Tool'
- Ampio display grafico retroilluminato
- Stampa su etichette fino a 24mm di ampiezza
- Velocità di stampa elevate fino a 30 mm/sec e taglierina automatica con funzione di mezzo taglio per stampare più etichette in un'unica striscia continua
- 6 tasti applicativi one-touch per etichette generali, mascherine, etichette a bandiera e avvolgicavo, blocco punch-down e patch panel
- Stampare etichette contenenti codice QR/codice a barre 2D e loghi
- Compatibile con la gamma di nastri Pro Tape di Brother, progettati appositamente per applicazioni di etichettatura industriale e resistenti ad acqua, abrasioni, prodotti chimici e temperature estreme



brother
at your side

Informazioni generali

Contenuto della confezione

Etichettatrice PT-E560BT
Batteria ricaricabile agli ioni di litio,
cavo USB di tipo C, documentazione, custodia
1 cavo flessibile nero su bianco da 12 mm,
1 nastro con adesivo resistente nero su giallo da 24 mm,

Lingue supportate

20 (inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, Portoghese (BRA), italiano, olandese, danese, norvegese, Svedese, finlandese, ungherese, ceco, polacco, Rumeno, sloveno, slovacco, croato, turco)

Pesi e dimensioni

Solo etichettatrice

(L) x (P) x (a)
132mm x 244mm x 80mm

Peso (kg)

1,05kg

In Stampa

Risoluzione di stampa

180 dpi / 128 punti

Max. Larghezza di stampa (mm)

3,5, 6, 9, 12, 18,24 mm

Funzioni di etichettatura dedicate

Etichetta avvolgicavo | per mascherine |
identificazione cavi | Patch Panel | nastro termorestringente con blocco punch-down | serializzazione avanzata

Max. Velocità di stampa

Adattatore USB-PD
PA-AD-004: 30 mm/sec
Batterie 20 mm/sec

Max. Altezza di stampa (mm)

18mm

Taglierina

Automatico con taglio completo e parziale

Design

Tipo di stampante

Palmare

Tastiera

QWERTY

Funzioni di Stampa

Testo

Colore della stampante

Arancione e nero

Materiale della tastiera

Gomma

Numero di tasti

70

Display

Dimensioni LCD

75mm x 45mm

Anteprima

Anteprima reale

Retroilluminazione

Sì

Specifiche LCD grafico, 240x120 punti

Testo visualizzabile all'interno del display LCD

18 litri x 3 linee
(utilizza 17 chr x 2 linee)

Alimentazione**Batteria agli ioni di litio**
BA-E001**Adattatore USB-PD**
PA-ad-004 (non incluso)**Spegnimento automatico batteria:**

20 min (OFF, 10 min. ~ 1 ora)

Ricarica USB:

20 min (OFF, 10 min ~ 12 ore)

Interfacce**Connessione PC**
Sì**Bluetooth**
Versione 5,0 (SPP/IAP)**Mfi**
Sì (3,0)**Interfacce**
USB, Bluetooth**USB**
WINS USB 1,1, 2,0, 3,0
(Mac) USB 1.12,0**Software
Compatibilità con le app****Software**
'P-touch Editor' di Brother**App**
'Pro Label Tool' di Brother**Sistema operativo compatibile****Android**
9, 10, 11, 12, 13**Windows**
Vincere
10, 11**Mac**
11, 12, 13**IOS**
15 o
16**Memoria****Numero massimo di caratteri per etichetta**
1.800**Posizioni di memoria delle etichette**
99

Progettazione di etichette (software)

Numero di caratteri (senza spazio)

684

Numero di alfabeti accentati

147

Numero di simboli

476

Dimensione carattere

8 tipi
(Auto/6/9/12/18/24/36/42/48pt)

Larghezze caratteri

5 tipi (x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Caratteri

14 tipi
(Helsinki, Bruxelles, Belgio, Florida, Los Angeles, San Diego, Stati Uniti, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germania, LetterGothic, Dortmund)

Stile carattere

10 tipi
(normale/grassetto/contorno/ombra/solido/Corsivo/grassetto corsivo/contorno corsivo/ombra corsivo/solido corsivo)

Cornici

7

Sottolineatura

Sì (uno degli stili)

Barrato

Sì (uno degli stili)

Codice a barre

11 tipi
(CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128, CODICE QR, Matrice dati)
Codici a barre 1D solo per i modelli trasferiti;
RSS-14 (standard, troncato, impilato, impilato, impilato Omni),
RSS-Limited, RSS espanso (standard, impilato)
Codici a barre 2D solo per i modelli trasferiti;
PDF417, AztecCode

Formato etichetta (software)

Buffer di testo

Max. 1800 chr

Stampa multilinea (max)

7 linee (con etichetta da 24 mm)

Stampa a più blocchi (max)

99 blocchi

Lunghezza minima dell'etichetta

30mm

Impostazione della lunghezza del nastro

Automatico, 10 ~ 999 mm (a seconda dell'impostazione del tipo di etichetta)

Impostazioni dei margini del nastro

1. Pieno: No / metà: Sì
2. Pieno: Sì / metà: Sì
3. Pieno: No / metà: No
4. Completo Sì / metà: No
5. Pieno: No / metà: Sì + catena
6. Pieno: Sì / metà: Sì + catena
7. Pieno: No / metà: No + catena
8. Pieno: Sì / metà: No + catena
9. Nastro speciale

Allineamento orizzontale

A sinistra, al centro, a destra, giustificativo

Inserimento/sovrascrittura del testo

Solo inserimento

Formato linea

Sì

Software di stampa

Copia (Ripeti) stampa

Sì (1-99)

Stampa speculare

Sì

Numerazione

Sì (1-99)
Simultaneo, avanzato, Ottale, decimale, esadecimale

Anteprima di stampa

Sì

Stampa verticale

Sì (nell'impostazione del tipo di etichetta)

Testo ruotato (per l'etichettatura dei cavi)

Ruota una volta | ruota e ripeti