

Profesjonalna biurkowa drukarka etykiet z Wi-Fi

PT-P900Wc

www.brother.pl



Profesjonalna drukarka etykiet z możliwością podłączenia do komputera i wbudowanym modułem Wi-Fi

Twórz spersonalizowane, trwałe etykiety w wielu kombinacjach kolorystycznych i w różnych szerokościach za pomocą tej bogatej w funkcje, szybkiej drukarki etykiet. Projektuj etykiety na komputerze PC, Mac, tablecie lub smartfonie, a następnie drukuj je z wykorzystaniem portu USB lub połączenia Wi-Fi. Umieszczaj na etykietach kody kreskowe, loga i inne obrazy, ramki i tekst lub wykorzystuj istniejące dane zapisane w arkuszu kalkulacyjnym w celu łatwego drukowania wielu etykiet jednocześnie. Zaawansowany obcinak z funkcją łatwego odklejania od podkładu zapewnia wydajne etykietowanie. Wraz z opcjonalną bazą zasilającą z baterią, urządzenie stanowi w pełni mobilne rozwiązanie do etykietowania.

PT-P900Wc



Najważniejsze cechy:

- Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwiający drukowanie etykiet z kilku urządzeń jednocześnie, w tym z tabletów i smartfonów
- Duża szybkość i wysoka rozdzielczość druku
- Trwałe etykiety o szerokości do 36 mm
- Zaawansowany obcinak z funkcją łatwego odklejania etykiet od podkładu
- Możliwość podłączenia do danych w arkuszu kalkulacyjnym w celu zbiorczego drukowania wielu etykiet jednocześnie
- Możliwość umieszczania na etykietach obrazów, kodów kreskowych i ramek

Profesjonalna drukarka etykiet przeznaczona do wszelkich zadań związanych z etykietowaniem

Wiele kombinacji kolorów i szerokości taśm, druk niemal bez obramowania oraz duża szybkość i wysoka rozdzielczość sprawia, że drukarka PT-P900Wc to idealne narzędzie do zarządzania obiektami, archiwizacji dokumentów, znakowania środków trwałych oraz tworzenia etykiet na żądanie w dowolnym miejscu i czasie.

Drukowanie ze smartfona lub tabletu

Błyskawicznie twórz i drukuj proste etykiety ze smartfona lub tabletu bez konieczności uruchamiania komputera. Aplikacja Brother iPrint&Label łączy się bezprzewodowo z urządzeniem PT-P900Wc, umożliwiając projektowanie i drukowanie etykiet z urządzenia z systemem iOS lub Android. A gdy chcesz oznaczyć kable elektryczne lub sprzęt, użyj specjalistycznej aplikacji Brother Pro Label Tool, aby wydrukować etykiety przeznaczone do owijania wokół przewodów lub do przyklejania na płytach czołowych, rozdzielnicach elektrycznych i innych specjalistycznych urządzeniach.

Dane ogólne

Zawartość opakowania

- Drukarka etykiet PT-P900Wc
- Kaseeta z taśmą 36mm TZe czarny nadruk na białym tle (8m)
- Zasilacz sieciowy
- Przewód zasilający
- Kabel USB
- Dokumentacja

Obsługiwane języki

Angielski, Niemiecki, Francuski, Niderlandzki, Włoski, Hiszpański, Portugalski, Duński, Norweski, Szwedzki, Fiński, Węgierski, Czeski, Polski, Rumuński, Słoweński, Słowacki, Chorwacki, Portugalski (odmiana brazylijska), Turecki

Waga i wymiary

Samo urządzenie (szer.) x (gł.) x (wys.)

118 mm x 192 mm x 146 mm

Z opakowaniem (szer.) x (gł.) x (wys.)

165 mm x 226 mm x 333 mm

Waga (kg)

1,48 kg

Waga (kg)

2,74 kg

Drukowanie

Obsługiwane polecenia drukarki

ESC/P
P-touch template
Raster

Maksymalna wysokość wydruku

32 mm

Druk w odbiciu lustrzanym

Tak

Długość etykiety

min. 4 mm
maks. 1000 mm

Kopie

1 do 999

Szybkość druku

Do 60 mm/s

Maksymalna liczba wierszy na etykietę

17

Numerowanie

1 do 999

Rozdzielczość druku

360 dpi

Drukowanie w pionie

Tak

Typ obcinaka

Automatyczne odcinanie, pełne lub samej etykiety bez warstwy podkładowej

Maksymalna szerokość taśmy

36 mm

Zgodność z oprogramowaniem & aplikacjami

P-touch Editor

PC/Mac

iPrint&LabelApp

iOS/Android

Pro Label Tool

iOS/Android

Łączność

Interfejs USB

Windows®
(USB1.1, 2.0, 3.0)
Mac
(USB 1.0, 2.0)

Interfejs szeregowy

RS-232C (drukowanie tylko za pomocą poleceń ESC/P. Wymagana opcjonalna przejściówka do portu szeregowego)

Wi-Fi

Wi-Fi Direct: IEEE802.11n
Tryb infrastruktury: IEEE802.11b/g/n
WPS 2.0

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows: 8.1, 10, Windows11
Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Mac: OS x 10.9 – 10.15, macOS 10.12-10.15, macOS 11, 12, 13

Symboliki kodów kreskowych

Obsługiwane

CODE39, ITF (I-2/5), EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128), QR Code, PDF417, Data Matrix, MaxiCode RSS-14 (Standardowy, Obcięty, Spiętrzony, Spiętrzony Wielokierunkowy), RSS Ograniczony, RSS Rozszerzony (Standardowy, Spiętrzony), POSTNET, Aztec, MaxiCode

Pamięć do zapisywania szablonów etykiet

Rozmiar pamięci flash
6 MB

Lokalizacje pamięci
99 lokalizacji

Materiały eksploatacyjne

Rodzaje taśmy
TZe, HSe, FLe

Szerokości taśmy
TZe/HGe: 3.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36 mm
HSe: 5.2, 9, 11.2, 21, 31 mm
FLe: 21 mm (szerokość) x 45 mm (długość)

Opcjonalne akcesoria

Akumulator Li- ion
PA-BT-4000LI

Prześciówka do portu szeregowego
PA-SCA-001

Baza zasilająca z baterią
PA-BB-002

Zasilacz sieciowy
AD9100ESA

