

Stampante monocromatica professionale ad alta velocità per gruppi di lavoro



Caratteristiche principali:

Stampa estremamente veloce

- Consente di aumentare la produttività in ufficio grazie a una velocità di stampa fino a 100 ppm e 2 GB di memoria per i processi di stampa

Costi di esercizio ridotti

- Motore di stampa ad alta efficienza con consumo energetico estremamente contenuto e costi di esercizio ridotti

Stampa fronte/retro in automatico

- È possibile stampare documenti fronte-retro per ridurre il consumo di carta

Collegamento di rete integrato

- Consente la condivisione con il proprio gruppo di lavoro tramite l'interfaccia di rete integrata Gigabit Ethernet o wireless 802.11b/g/n

Funzionalità relative alla sicurezza aziendale

- Supporto di IPSec, autenticazione 802.1x (Cablata/Wireless) SSL e Secure Function Lock

Cartuccia sostitutiva ad alta capacità

- Contribuisce a ridurre i costi di esercizio con una cartuccia sostitutiva ad alta capacità fino a 30.000¹ pagine

Stampe di alta qualità

- Consente di stampare documenti professionali con risoluzione fino a 600 x 600 dpi

Gestione espandibile della carta

- Cassetto carta da 500 fogli adattabile,
- oltre a un vassoio multiuso da 100 fogli.
- Espandibile fino a un totale di 2.100 fogli con
- vassoi inferiori opzionali

Display LCD retroilluminato

- Semplice accesso e selezione dei menu tramite il display LCD a 5 righe retroilluminato



¹La capacità approssimativa della cartuccia è dichiarata in conformità al metodo di test ISO/IEC 24711 in modalità di stampa continua, utilizzando la pagina di prova monocromatica definita nello standard ISO/IEC 19752. Tutti i marchi e marchi depositati qui citati sono di proprietà delle rispettive aziende produttrici. Windows, Windows Vista e il logo Windows sono marchi o marchi depositati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., depositati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Questo apparecchio è certificato come prodotto LED di Classe 1M secondo la definizione contenuta nello standard IEC60825-1:2001. Quando si rimuove il fermo di espulsione, l'osservazione del fascio LED di uscita con determinati strumenti ottici (per esempio lenti monocolori di ingrandimento, lenti di ingrandimento e microscopi) a una distanza inferiore a 100 mm può comportare rischi per gli occhi e la vista.

HL-S7000DN

Scheda tecnica

brother
at your side

Caratteristiche generali

Tecnologia di stampa	Inkjet
Dimensione min. goccia	5 pl
Processore	800 MHz
Velocità di stampa – A4 standard	Fino a 100 pagine al minuto
Velocità di stampa – A4 fronte-retro	Fino a 50 immagini al minuto (25 fogli al minuto)
Risoluzione	Fino a 600 x 600 dpi
Interfaccia locale	USB 2.0 Hi-Speed
Interfaccia di rete cablata	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Interfaccia di rete wireless	IEEE 802.11b/g/n
Memoria	512 MB
Memoria processi di stampa	2 GB
FPOT (Tempo di prima stampa)	Meno di 8,5 secondi dalla modalità pronto
Tempo di riscaldamento	Meno di 5 secondi dalla modalità riposo
Linguaggi di stampa	PCL6, BR-Script3 (Emulazione Postscript®3™), XPS
Font residenti (PCL)	66 font scalabili, 12 font bitmap, 13 codici a barre
Font residenti (BR-Script)	68 font scalabili
Display	LCD con 5 righe da 16 caratteri con retroilluminazione LED fermo espulsione carta

Funzionalità stampante

Secure Function Lock 2.0	Consente di limitare le attività di stampa di singoli utenti o gruppi di utenti in una rete
Secure Print (stampa sicura)³	Consente di proteggere i processi di stampa e di richiamarli tramite immissione di un codice PIN a 4 cifre sul pannello di controllo della stampante
Funzione Lock	Consente di limitare l'accesso al pannello di controllo assegnando un codice PIN di protezione
Stampa poster⁴	Pagina A4 ingrandita in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4
Stampa ID⁴	Consente di identificare i propri documenti stampati (stampando data & ora, un breve messaggio personalizzato o il nome utente del PC)
Stampa filigrana⁴	Inserisce testi predefiniti o messaggi personalizzati nei propri documenti
Modalità di risparmio inchiostro	Consente di risparmiare inchiostro
Stampa fronte/retro in automatico	È possibile stampare documenti fronte-retro per ridurre il consumo di carta
Stampa opuscoli	Consente di stampare opuscoli in formato A5 utilizzando la stampa fronte-retro automatica
Macro di stampa⁴	Questa funzione consente di creare e incorporare modelli personalizzati, per es. un logo aziendale, applicati automaticamente su tutti i documenti stampati
Profili di stampa	È possibile salvare le proprie impostazioni di stampa preferite in dei profili facilmente richiamabili

Driver stampante

Windows®*	Windows 7® (versione a 32 e 64 bit) Windows Vista® (versione a 32 e 64 bit) Windows® XP Professional (versione a 32 e 64 bit) Windows® XP Home Edition Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2008 (versione a 32 e 64 bit) Windows® Server 2003 (versione a 32 e 64 bit)
Macintosh	Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7, 10.8
Linux⁵	CUPS, LPD/LPRng (ambiente x86/x64)

Ambiente

Consumo energetico	In fase di stampa - 130 W, in modalità pronto - 30W, in modalità di riposo deep sleep - 0,9 W (3W con WLAN attiva), modalità off-0,5 W
Valore TEC	1,5 kWh / settimana
Livello di pressione sonora	In fase di stampa - 64 dbA, in modalità pronto - 40 dbA
Livello di potenza acustica	In fase di stampa - 7,43 BA, in modalità pronto - 5,16 BA
Energy Star	SI
Blue Angel	SI

Gestione carta

Carta in ingresso	Cassetto standard - 500 fogli Vassoio multiuso - 100 fogli Vassoi inferiori opzionali - 1.500 fogli (3 x LT-7100)
Carta in uscita	500 fogli faccia in giù 100 fogli faccia in su (percorso carta lineare)
Carta in uscita opzionale²	Impilatore da 500 fogli (1 x MX-7100)

Specifiche carta

Tipi di carta	Cassetto standard: carta comune e carta riciclata Cassetti opzionali: carta comune e carta riciclata Vassoio multiuso: carta comune, carta riciclata e carta fine
Grammatura carta	Cassetto standard/opzionale: da 60 a 105 g/m ² Vassoio multiuso: da 60 a 163 g/m ²
Formati	Cassetto standard: A4, Lettera, B5 (JIS), A5, A5 (lato lungo), Executive, Legal, Folio Vassoio opzionale: A4, Lettera, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Folio Vassoio multiuso - Larghezza: da 76,2 a 216 mm, Lunghezza: da 127 a 355,6 mm
Formati fronte-retro	A4, Lettera, Legal, Folio

* Compatibile con Windows 8® in modalità "built-it". Verificare disponibilità driver proprietario su www.brother.it.

Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

L'iniziativa di Brother a favore dell'ambiente è semplice. Ci impegniamo attivamente assumendoci le nostre responsabilità, agendo nel rispetto dell'ambiente e cercando di fare una concreta differenza positiva per contribuire a creare una società in grado di attuare uno sviluppo sostenibile. Chiamiamo questo approccio "Brother Earth." www.brotherearth.com



HL-S7000DN

Scheda tecnica

brother
at your side

Connessione alla rete

Collegamento in rete cablato	Gigabit Ethernet incorporato 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 e IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, server FTP, server TELNET, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, client SMTP, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, servizi Web (stampa), client CIFS, client SNT
IPv6 (disattivato per impostazione predefinita)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, server FTP, server TELNET, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, client SMTP, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, servizi Web (stampa), client CIFS, client SNT
Sicurezza della rete cablata	APOP, POP prima di SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3
Sicurezza della rete cablata aziendale	802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Funzione Print Log To Network	Registra le attività di stampa di ogni singolo utente, compreso il nome utente in rete, il nome del documento stampato e il numero di pagine, su un file presente in rete
Notifiche via e-mail	Invio automatico da parte dell'apparecchio di notifiche a un indirizzo e-mail designato nel momento in cui è richiesta attenzione
Rapporti via e-mail	È possibile ricevere regolarmente via e-mail rapporti relativi all'utilizzo (tramite una speciale richiesta)
Restrizione di accesso basata su un indirizzo IP (IPv4)	Limitazione dell'accesso al dispositivo in rete per specifici utenti.
Rete wireless	IEEE 802.11b/g/n (modalità Infrastruttura / ad hoc)
Supporto configurazione della connettività wireless	Wi-Fi Protected Setup (WPS) AirStation One-Touch Secure System (AOSS)
Applicazioni wireless	Intel® My WiFi Technology & Vertical Pairing
Sicurezza della rete wireless standard	WEP 64/128 bit, WPA™-PSK (TKIP/AES), WPA2™-PSK (AES), APOP, POP prima di SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3
Sicurezza della rete wireless aziendale	802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Utilità di gestione rete

Server web incorporato	Software di gestione stampa basata sul Web incorporato nell'apparecchio
BRAdmin Light^{3&5}	Software di impostazione e gestione LAN
Procedura guidata per l'installazione dei driver⁴	Consente di distribuire e installare facilmente e rapidamente driver di stampa in rete
BRAdmin Professional^{3&5}	Software di gestione LAN/WAN
Contenuto della confezione	Cartuccia di inchiostro (circa 10.000 ¹ pagine), cavo di alimentazione, CD contenente i driver per Windows® e Mac, Guida di installazione rapida, Guida per l'utente

Consumabili e accessori

Cartuccia inclusa	10.000 pagine ¹
Cartuccia inchiostro (HC-05BK)	30.000 pagine ¹
Vassoio opzionale (LT-7100)	Vassoio inferiore opzionale da 500 fogli
Supporto di stabilizzazione (SB-7100)	Consigliato quando vengono installati 2 o più vassoi inferiori opzionali
Impilatore in uscita (MX-7100)	Impilatore opzionale da 500 fogli

Cicli di lavoro

Volume mensile raccomandato	Volume mensile raccomandato da 5.000 a 20.000 pagine
------------------------------------	--

Soluzioni^{**}

BSI (Brother Solutions Interface)	Consente l'uso di soluzioni di terzi e app, come B-GUARD, per migliorare la sicurezza e la produttività
B-Guard (acquistabile opionalmente)	Consente di aumentare la sicurezza e l'efficienza e di controllare i costi utilizzando la stampa "pull" e le funzionalità di gestione avanzata offerte da questa soluzione BSI
USB Host	Consente di collegare un lettore di schede per l'integrazione con B-GUARD e BSI

Dimensioni e peso

Con imballo	642 x 665 x 729 mm - 52 kg
Senza imballo	478 x 472 x 484 mm - 46 kg

Stampa da dispositivi mobili

iPrint&Scan (Android)	Consente di stampare file JPG e PDF, pagine web ed e-mail Gmail direttamente da un dispositivo basato su Android
iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Consente di stampare file JPG e PDF, pagine web e testi contenuti nella clipboard direttamente da un dispositivo iPad / iPhone / iPod
iPrint&Scan (Windows® Phone 7)	Consente di stampare file JPG direttamente da un cellulare con sistema operativo Windows 7®

¹La capacità approssimativa della cartuccia è dichiarata in conformità al metodo di test ISO/IEC 24711 in modalità di stampa continua, utilizzando la pagina di prova monocromatica definita nello standard ISO/IEC 19752

²Calcolato con carta da 80 g/m²

³Solo Windows® e Mac®

⁴solo Windows®

⁵Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre

⁶Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

^{**} BSI e b-guard potrebbero non essere disponibili al momento della commercializzazione di HL-S7000DN. Controllare disponibilità su www.brother.it.

brother®
at your side