







Alle technischen Eigenschaften auf einen Blick

Der Brother MFC-L8850CDW ist mit seiner schnellen Druckgeschwindigkeit und zahlreichen Sicherheitsfunktionen das optimale Farblaser-Multifunktionsgerät für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen: Bis zu 30 Seiten pro Minute in Farbe können gedruckt werden. Ins LAN oder WLAN eingebunden steht die Druck-, Fax- und Scanfunktion der kompletten Arbeitsgruppe zur Verfügung.

Für IT-Verantwortliche sind vor allem Aspekte wie **Kompatibilität**, **Sicherheit** und **Service** von entscheidender Bedeutung. Dieses Factsheet trägt die zentralen Features und technischen Details des MFC-L8850CDW kompakt zusammen.



Keyfacts

- Professionelles 4-in-1
 Farblaser-Multifunktionsgerät mit LAN/WLAN
- Scanauflösung (ADF):
 Bis zu 1.200 x 600 dpi (optisch)
- Weniger als 18 Sekunden bis zur 1. Kopie in Schwarzweiß
- PC-Faxempfang auch bei ausgeschaltetem PC möglich

brother at your side

1. Kompatibilität

Netzwerk-Einbindung per USB 2.0, LAN oder WLAN Druckersprachen: PCL 6, PostScript 3, Direct Print: PDF 1.7, XPS ✓ Windows® XP (32-bit/64-bit) ✓ Windows Vista® (32-bit/64-bit) ✓ Windows® 7 (32-bit/64-bit) ✓ Windows® 8 (32-bit/64-bit) ✓ Windows® 8.1 (32-bit/64-bit) ✓ Windows® 10 (32-bit/64-bit) ✓ Windows Server® 2003 (32-bit/64-bit) Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit) ✓ Windows Server® 2008 R2 (64-bit) ✓ Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit) ✓ Mac (OS X [10.7 - 10.10]) ✓ Linux ✓ Mobile (iOS, Android™, Windows® Phone) ✓ Cloud-Funktion (Dropbox, EVERNOTE, Google Drive[™], PICASA[™] und OneDrive) ✓ PCL6- und PostScript-Emulation

brother at your side

2. Sicherheit

- ✓ SSL-Verschlüsselung und kennwortgeschützte Farbdruck-Sperre
- ✓ Festlegung von Druck-Kontingenten (f
 ür bis zu 100 Nutzer)
- ✔ Protokolle (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client und Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, ICMP, Web Services (Drucken/Scannen), SNTP Client, LDAP, IMAP4
- ✓ Protokolle (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client und Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Drucken/Scannen), IMAP4
- ✓ LAN-Sicherheit: APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, POP3, IMAP4 HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos (zum Drucken im Netzwerk), IPSec
- ✓ WLAN-Sicherheit: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos (zum Drucken im Netzwerk), IPSec
- ✓ Optional: Gesicherter Ausdruck über PIN-Eingabe (Secure Print)

3. Service



Brother - At your side

- 3 Jahre Vor-Ort-Garantie
- ✓ PRINT AirBag: Verschleißteile und zugehörige Arbeitskosten für 350.000 Seiten im Wert von bis zu 425 € innerhalb von drei Jahren
- Technischer Support:
 Online und telefonisch
- Mobile Support-App (für Apple und Android)



Haben Sie weitere Fragen oder wünschen Sie Beratung zum MFC-L8850CDW?

- Bequem per E-Mail an: support@de.brother.eu
- Wenden Sie sich einfach an unseren Support: +49(0)180 600 24 91*
- ★ Weitere Informationen erhalten Sie in unserem <u>Download-Bereich</u>

*Einmalig 20 Cent aus dem dt. Festnetz und max. 60 Cent aus den Mobilfunknetzen

Brother At your side – Kontaktieren Sie uns!

Brother International GmbH

Im Rosengarten 14 D-61118 Bad Vilbel

Tel. +49(0)61 01 805-0 E-Mail: brother@brother.de Fax +49(0)61 01 805-13 33 Web: www.brother.de



