



Profesionální stolní skener dokumentů

s drátovým a bezdrátovým připojením
a barevným uživatelským dotykovým
displejem

ADS-4700W



Vysokorychlostní síťový skener s drátovým a bezdrátovým připojením a barevným uživatelským dotykovým displejem

Navrženo pro firmy k zjednodušení složitých pracovních postupů nebo provozních procesů. Díky jednoduchosti skenování jedním dotykem bezpečně naskenujete své dokumenty pro snadné sdílení a spolupráci s kolegy doma nebo v kanceláři.

ADS-4700W



Důležité vlastnosti:

- Rychlost skenování až 40 stran za minutu
- **Oboustranné skenování rychlostí až 80 obrazů za minutu a jejich pokročilé zpracování**
- Kapacita automatického podavače dokumentů (ADF) 80 listů předloh
- Široký 10,9 cm intuitivní dotykový displej
- Specializované uživatelské rozhraní
- Bezdrátové síťové připojení a Gigabitový ethernet
- Rozhraní SuperSpeed USB 3.0 a skenování do USB Host
- Skenování přímo z mobilního zařízení pomocí aplikace Mobile Connect
- **Automatické zahájení skenování, ultrazvukové čidlo současného podání více listů, separační spínač, náhled skenování, alarm čištění CIS**
- Součástí rozsáhlá sada programového vybavení²

Rychlost a spolehlivost

S integrovaným ultrazvukovým čidlem současného podání více listů má ADS-4700W také velkou kapacitu podavače ADF (80 listů) a vysokou rychlost snímání až 40 stránek za minutu.

Jednoduchost a intuitivnost

Definujte si jednoúčelové uživatelské rozhraní pro skenování jedním dotykem s možností přidat až 56 zástupců pro často používaná nastavení. Pro ještě snazší proces skenování můžete použít volitelnou externí čtečku karet. Stačí klepnout kartou a vložit dokumenty do ADF pro automatické a bezpečné sejmutí informací z předlohy.

Univerzální připojení

S USB 3.0, USB Host, bezdrátovým a drátovým síťovým připojením můžete bezpečně skenovat dokumenty a sdílet je s kolegy bez nutnosti použít počítač.

Pokročilé snímání a zpracování obrazu

Oceníte snadné snímání a zpracování obrazu – od jednoduchého odkazování a lokalizace naskenovaných stránek pomocí digitálního imprinteru až po optimalizaci kvality obrazu pomocí automatických nástrojů redukce parazitních pruhů a moaré.

Funkce separace dokumentů automaticky detekuje a odstraňuje všechny naskenované prázdné stránky, čímž snižuje velikost souborů a celkovou dobu zpracování dokumentu.

Programové vybavení Brother ScanEssentials

Kromě snadného skenování a ukládání dokumentů do síťových složek vám náš software ScanEssentials poskytuje další funkce, které můžete přizpůsobit svému podnikání.

Pro vyšší zabezpečení můžete nastavit hesla a chránit své pracovní postupy s možností ukládat dokumenty v různých formátech.

Funkce Metadata může také číst čárové kódy nebo specifické textové řetězce pro snadné oddělení a pojmenování dokumentů.

Uznávaný průmyslový software

Zvýšení produktivity po dokončení skenování s uznávanými průmyslovými standardy včetně software Kofax a NewSoft, které jsou pro toto zařízení standardně k dispozici.



Obecné

Typ výrobku

Průchozí stolní skener dokumentů

Technologie

Dvojitý snímač CIS s LED polem zdroje osvětlení

Ovládací panel

10,9 cm barevný dotykový panel, 4 tlačítka

Systémová záloha času

Až 24 hodin

Místní rozhraní

SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0 Host (zadní)

Drátové

síťové rozhraní

Gigabitový ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Bezdrátové

síťové rozhraní

2,4 GHz: IEEE 802.11b/g/n (režim infrastruktury), vertikální párování

Wi-Fi Direct™

Skenování bez nutnosti použití bezdrátového přístupového bodu (podpora automatické i ruční metody)

Mobilní skenování

Prohlížení naskenovaných předloh skenerem Brother na mobilním zařízení

Konfigurovatelní zástupci

Přidání, odstranění a změna až 56 zástupců nastavení pro bezpečný a rychlý přístup k funkcím zařízení

Skenování

Rychlost skenování A4 (barevně i mono)

Až 40 stran za minutu

Rychlost skenování A4 oboustranně

Až 80 obrazů za minutu

Optické rozlišení

Až 600 x 600 dpi (bodů na palec)

Interpolované rozlišení

Až 1 200 x 1 200 dpi (bodů na palec)

Čas přechodu do připravenosti

Pro USB připojení přibližně 1 sec. z režimu spánku

Barevná hloubka

48 bitů vstup
24 bitů výstup

Stupně šedi

256 stupňů (8 bitů)

Funkce skeneru

Zpracování obrazu³

- Automatické vyrovnání zkosení,
- Detekce konce stránky⁵,
- Nastavení okraje⁵,
- Automatické otočení obrazu⁵,
- Výplň okraje⁵,
- Výplň roztržení⁵,
- Odstranění otvorů po děrování⁵,
- Automatické nastavení detekce barev ,
- Odstranění prázdné stránky,
- Nastavení difuze - šedá,
- Nastavení barevného tónu,
- Zpracování pozadí⁵,
- Výpadek barvy⁵,
- Zdůraznění hrany⁵,
- Redukce moaré⁵,
- Redukce vertikálních pruhů⁵,
- Nastavení ČB prahu⁵,
- Korekce znaků,
- ČB inverze,
- Redukce šumu,
- Odebrání pomocné linky,
- Sken 2na1,
- Sken 1na2,
- Režim nosného listu,

Podpora formátů souborů

Včetně PDF (jednotlivé, vícenásobné, PDF/A-1b, zabezpečené, podepsané), JPEG, TIFF (jednotlivý, vícenásobný)

Standardní funkce

Sken do PC, obrázku³, síť (SMB), e-mailového serveru, Workflow³, FTP/SFTP, SharePoint, HTTP(S), Brother Webconnect, a Brother Apps

Profily skenování⁶

Zadání až 25 přednastavených profilů skenování do SFTP / FTP / síť / SharePoint / HTTP

Přímé skenování

Skenování přímo do USB flash disku

- Režim plastové karty,
- Skenování jedné stránky⁵,
- Kontinuální skenování⁵,
- Detekce současného vícenásobného podání ,
- Režim poloviční rychlosti,
- Detekce čárového kódu⁵,
- Kompresi JPEG⁵,
- Digital Imprinter⁵ (přidání informačních textů a indexace do naskenovaného dokumentu)
- Uživatelské TWAIN profily⁵

Řízení podávání dokumentů

- Ultrazvukové čidlo současného podání více listů,
- Separační spínač,
- Náhled výsledku skenování,
- Alarm čištění CIS,
- Automatický start skenování,
- Kontinuální skenování,
- Obnovení skenování,
- Separace dokumentu

Programové vybavení²

Drivery pro Windows^{7,8}

TWAIN, ISIS, WIA
Windows 10 (Home / Pro / Education / Enterprise)
(edice 32 nebo 64 bitů),
Windows 8.1
(edice 32 nebo 64 bitů),
Windows 7 SP1
(edice 32 nebo 64 bitů),
Windows Server 2019, 2016,
2012R2, 2012

Software pro Windows

Brother ScanEssentials,
Brother iPrint&Scan for
Desktop, Kofax PaperPort,
Kofax Power PDF
Standard v3, Remote Setup
(vzdálené nastavení)

Software pro Macintosh

Brother iPrint&Scan for
Desktop, Remote Setup
(vzdálené nastavení)

Driver pro Linux

SANE

Drivery pro Macintosh

AirPrint Scan Support,
TWAIN
macOS 10.14.x nebo vyšší

Manipulace s médii

Automatický podavač dokumentů (ADF)

Kapacita 80 listů⁴

Rozměr média^{11,12}

Šířka 50,8 – 215,9 mm,
Výška 50,8 – 355,6 mm,
Dlouhý papír – 5 000 mm

Plastová karta

Délka(ISO) – 85,60 mm,
Šířka (ISO) – 53,98 mm

Typ média

- Standardní papír,
- Tenký papír,
- Tlustý papír,
- Tlustější papír,
- Recyklovaný papír,
- Vizitka,
- Plastová karta

Médium

Hmotnost papíru 40 – 200 g/m²
Tloušťka papíru 0,08 – 0,28 mm
Tloušťka plastové karty:
až 1,32 mm (reliéfní)
až 1,10 mm (bez reliéfu)

Mobilní a webové připojení

Brother Mobile Connect
Skenování do mobilního
zařízení s operačním
systémem iOS nebo
Android pomocí aplikace
Brother

Brother Apps⁹
Skenování do
prohledávatelného PDF,
Microsoft PowerPointu,
Wordu, Excelu, snadné
skenování do e-mailu,
skenování do mobilu

Web Connect^{9,10}

Možnost nahrát
naskenovaný dokument
do Box, SharePoint Online,
DropBox, Evernote™,
OneDrive, OneNote, Google
Drive™ bez použití počítače

Globální nástroje správy

Integrovaný webový server
Přístup prostřednictvím
webového prohlížeče
integrovaného v zařízení
k webovému softwaru pro
správu tisku použitím
šifrovacího hesla a IP adresy
nebo názvu uzlu zařízení

Software správy LAN / WAN^{2,5}

Brother BRAdmin Light
a BRAdmin Professional 4

Sít a zabezpečení

IPv4

DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, webové služby (sken), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNMP klient, LDAP

IPv6

RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, webové služby (sken), SNMP klient, ICMPv6, HTTP/HTTPS server

IP filtr

Omezení, kteří uživatelé sítě mohou nebo nemohou přistupovat k zařízení přes síť (pouze IPv4)

Zabezpečení drátové sítě

SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

Zabezpečení

bezdrátové sítě

SMTP-AUTH, TLS, SSL (HTTPS, SMTP), WEP 64/128 bitů, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA3

Podpora bezdrátového nastavení

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Bezpečnostní funkce

Kensington Lock

Aktualizace firmware

Řízení přístupu k síti založené na portech

E-mailové upozornění

E-mailové hlášení

On-Premise Active Directory/LDAP

Secure Function Lock 3.0

Zámek nastavení

Bezpečnostní správa klíčů

Adresář

Rychlá volba

200 pamětí pro e-mailové adresy

Odesílání na skupiny

Kombinace až 20 skupin uložených pro oběžník

LDAP

Možnost připojení k externímu adresáři s povoleným LDAP (například Microsoft Exchange)

Řešení

Vyhrazené uživatelské rozhraní

Skupiny registrovaných zástupců a propojení s každým uživatelem. Zástupce lze zobrazit ihned po přihlášení jako kartu Domů

Třída HID

Zařízení můžete nastavit aby používala externí čtečky karet NFC, nebo externí klávesnici (USB připojení)

Brother Solutions Interface (BSI)

Tvorba výkonných cloudových a on-premise řešení přímo integrující pokročilé možnosti tisku, skenování a zabezpečení zařízení Brother.

Více informací naleznete na: www.brother.eu/developers

Součásti balení a spotřební materiál

Obsah balení

ADS zařízení, odnímatelný podavač ADF, **napájecí kabel, střídavý napájecí adaptér, USB kabel, Stručný návod k obsluze, Příručka bezpečnosti produktu, záruční list**

Volitelná sada válečků

PRK-A4001
životnost 100 000 listů

Volitelný A3 nosný list

CS-A3301
životnost 500 použití (balení po 2 kusech)

Rozměry a hmotnost

Skener s obalem (ŠxHxV)

391 x 243 x 320 mm
3,46 kg

Skener bez obalu (ŠxHxV)

299,5 x 215,9 x 190,5 mm
2,75 kg

Zatížitelnost

Maximální denní

6 000 listů předloh

Maximální měsíční¹

120 000 listů předloh

Prostředí

Napájení

~ 100 – 240 V, 50/60 Hz,
= 24V, 1,9 A

Spotřeba energie

Skenování: 26 W
Připravenost: 8,6 W
Spánek: 1,7 W
Pohotovostní režim
v síti: 2,1 W
Vypnuto: 0,1 W

Režimy úspory energie

Spánek, vypnutí,
Automatické zapnutí po výpadku proudu, čas vypnutí LCD

Akustický tlak

Skenování <59 dB

Provozní prostředí

Vlhkost: 20 až 80 %
Teplota: 5°C až 35°C

Skladovací prostředí

Vlhkost: 10 až 90 %
Teplota: -20°C až 60°C

Osvědčení

RoHS

GS Mark

WHQL

Wi-Fi certifikáty

WPA3™ Enterprise,
WPA3™ Personal,
Wi-Fi Protected Setup™,
Wi-Fi Direct®

ISIS

Kofax™^{5,10}

VRS Elite 5.2.0
Kofax Express 3.3.0

- 1 Maximální počet naskenovaných stránek za měsíc lze použít k porovnání trvanlivosti designu mezi podobnými produkty Brother. Pro maximální životnost skeneru je nejlepší zvolit skener s pracovním cyklem, který daleko přesahuje vaše požadavky na skenování.
- 2 Volně ke stažení z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
- 3 Vše podporováno pomocí programového vybavení ke stažení
- 4 Kapacita se liší v závislosti na gramáži papíru
- 5 Jen Windows
- 6 Jen Windows a macOS
- 7 Windows server podporuje jen ovladač skeneru
- 8 Win7 / Server2008 SP2/R2. Rozšířená podpora starších aktualizací zabezpečení (ESU) do 10.01.2023
- 9 Vyžaduje připojení k Internetu
- 10 Vyžaduje další aktivaci
- 11 Velikosti dokumentů větší než A4, ale nepřesahující A3, lze skenovat (jednostranně) pomocí nosného listu
- 12 Umožňuje skenovat dokumenty delší než A4. Při použití Brother (TWAIN, ISIS) ke skenování s rozlišením 200 dpi je maximální délka skenování 5 000 mm



Spolupráce s vámi za lepší životní prostředí

Zelená iniciativa naší firmy brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje. Nazýváme to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth). www.brotherearth.com

Veškeré specifikace jsou v době tisku správné a mohou být dále měněny. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktů jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností.

brother
at your side